

AGMS 21+35i+26M2 + 26M3

elegance

cool
ambiente®

Designwandgeräte



R410a
Kühlmittel

Designwandgerät



Außengerät

Mit den eleganten Designwandgeräten werden Ihre Räume effizient und leistungsstark auf die gewünschte Temperatur gekühlt.

AGMS 21+35i+26M2 + 26M3

elegance

cool
ambiente

Designwandgeräte



- Mit Fernbedienung
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion AGMS 26 + 35i
- Hoher Luftaustausch
- Weit aufgefächerter Luftstrom, auch bei größeren Entfernungen
- Einfache Montage
- Elegantes und modernes Design



Ausstattung Außengeräte AGMS 21 + 35i + 26

- Ausgestattet mit Ventilschutz-Gehäuse
- Eine spezielle Vorbehandlung ermöglicht dem Außengerät eine extra lange Lebensdauer und bietet Schutz vor Korrosion

* Multisplitgeräte M2 + M3:
Betrieb von zwei bzw. drei Innengeräten an einem Außengerät.

Technische Daten –

| | | AGMS 21 | AGMS 35i | AGMS 26M2* | AGMS 26M3* |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| INVERTER | | | | | |
| Energie-Effizienzklasse | | A | A | B | B |
| Kühl-/Heizleistung | kW | 2,1 | 0,7-4,0/0,8-4,7 | 2x2,6/3x2,9 | 3x2,6/3x2,9 |
| Elektrische Daten | | | | | |
| Elektr. Anschluss 50 Hz | V/pH | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
| Leistungsaufnahme | | | | | |
| Kühl-/Heizen | W | 640 | 210-1380/210-1480 | 840x2/840x2 | 1600+970/1700+1000 |
| Stromaufnahme | | | | | |
| Kühl-/Heizen | A | 2,8 | 1,0-6,2/1,0-6,6 | 4,0x2/4,0x2 | 8,0+5,1/8,1+5,2 |
| Energie-Effizienz | W/W | 3,2 | 3,22 | 3,1 | 3,02 |
| Raumgröße | | ca. 21 m ² | ca. 35 m ² | ca. 30 m ² | ca. 30 m ² |
| Abmessungen | | | | | |
| Innengerät BxTxH | mm | 750x188x250 | 790x190x275 | 750x205x250 | 750x205x250 |
| Außengerät BxTxH | mm | 700x535x235 | 780x250x540 | 895x345x655 | 860x330x830 |
| Innen-/Außengerät | | | | | |
| Nettogewicht | kg | 8,5/31 | 8,5/35 | 8,5/76 | 8,5/81 |
| Innen-/Außengerät | | | | | |
| Luftvolumenstrom | m ³ /h | 450 | 550 | 500 | 500 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 34/32/30 | 41/37/31 | 36 | 36 |
| Innengerät | (Hi/Med/Low) | | | | |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Außengerät | | | | | |
| Kältekreislauf | | | | | |
| Flüssig | Zoll (mm) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) |
| Gasdruckleitung | | 3/8" (9,53) | 1/2" (12,7) | 3/8" (9,53) | 3/8" (9,53) |
| Kältemittel | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Energiekosten in 24h bei 20 Cent/kWh | | 0,13 €/Std | 0,30 €/Std | 0,34 €/Std | 0,54 €/Std |
| Unverbindliche Preisempfehlung incl. 19 % MwSt. | | | | | |
| | | 618,80 € | 878,22 € | 1566,04 € | 2175,32 € |